

ACZENT WEITSPANNREGALE

Unsere **Aczent-Weitspannregale** sind ideal für sperrige und voluminöse Waren. Eine schnelle und einfache Montage, ein flexibler Umbau und die Möglichkeit der beidseitigen Nutzung lassen Spielraum bei der Aufteilung und Nutzung der Lagerkapazität.

Die hohe Belastbarkeit wird durch verwindungssteife Längstraversen erreicht. Die Bestückung und Entnahme ist von Hand möglich.

Unsere Aczent-Weitspannregale gibt es mit unterschiedlichen Belastungsstufen:

ACZENT WEITSPANNREGAL AW400 FÜR LEICHTE BELASTUNGEN



TIEFEN:

400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

BREITEN:

1.500 mm
2.000 mm
2.250 mm
2.500 mm

HOHEN:

2.000 mm
2.500 mm
3.000 mm

EIGENSCHAFTEN

- für leichte Belastungen bis 400 kg (auch bis 500 kg möglich)
- Feldweiten von 1.500 mm, 2.000 mm, 2.250 mm oder 2.500 mm
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar

VORTEILE

- **schneller Aufbau** durch einfaches stecken der Holme
- stabile und verwindungsfreie **Längstraversen**
- problemlos kombinierbar mit dem **Aczent-Regalsystem**
- Böden aus **Stahl oder Spanplatten**

NUTZEN

- **großes Lagervolumen** auf kleinem Raum
- **einfache Lagerung** sperriger und voluminöser Güter
- **kurze Kommissionierwege** durch beidseitige Nutzbarkeit

ACZENT WEITSPANNREGAL AW700 FÜR MITTLERE BELASTUNGEN

Schwerlast
3
Jahre
Garantie



TIEFEN:
469 mm
621 mm
773 mm
926 mm

BREITEN:
1.536 mm
1.841 mm
2.146 mm
2.450 mm

HÖHEN:
1.981 mm
2.438 mm
3.048 mm

EIGENSCHAFTEN

- maximale Fachlast bis 776 kg
- schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüssel-Lochung der Profile
- Ebenen im Raster von 38 mm in der Höhe verstellbar

VORTEILE

- optimale Lagerung auf Stahlpaneelen oder 16 mm Spanplatten
- optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 4 Regalbreiten und 3 Regalhöhen

NUTZEN

- einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter
- kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit
- erhältlich in sendzimmervverzinkt oder Profile blau / Traversen orange

ACZENT WEITSPANNREGAL AW1000 FÜR HÖCHSTE BELASTUNGEN

Schwerlast
3
Jahre
Garantie



TIEFEN:
600 mm
800 mm
1.000 mm
1.200 mm

BREITEN:
1.785 mm
2.140 mm
2.500 mm

HÖHEN:
2.000 mm
2.500 mm
3.000 mm

EIGENSCHAFTEN

- maximale Fachlast bis 1.015 kg
- maximale Feldlast bis 3,8 t
- Lagerung der Ware wahlweise auf Stahlpaneelen oder 25 mm Spanplatten
- unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast

VORTEILE

- optimale Höheneinteilung des Stauraums durch 25 mm-Raster
- optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 3 Regalbreiten und 3 Regalhöhen

NUTZEN

- einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter
- schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme
- beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware