



Kippmulden KS und Späne-Kippmulden SKS

NEU

**Kippmulden KS
Späne-Kippmulden SKS**
Hohe Flexibilität bei Transport und Entleerung von Schüttgütern
Inhalt 400 - 700 Liter

- Radausstattung und Schiebegriff gewährleisten einfachen manuellen Transport
- Einfahrtaschen für Transport mit Gabelstapler
- ebenerdige Entleerung oder mit Gabelstapler über Großcontainer
- robuste Stahlkonstruktion
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- kippbar gelagerte Mulde
- Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm, max. Tragfähigkeit 1.000 kg

Ausführungen

Typ KS

- Ausführung wie oben

Typ SKS

- wie KS, jedoch mit Siebblech und Ablasshahn 1" für die Spänesammlung



Typ KS



Typ KS




Typ SKS

Ablasshahn 1"

Einfahrtaschen-Innenmaße [mm]

Typ	A	B	C
KS-400 / SKS-400	100	200	80
KS-550 / SKS-550	180	200	80
KS-700 / SKS-700	180	200	80



Inhalt	Maße L x B x H	Schüttkanten- höhe	Trag- fähigkeit	Kippmulden KS lackiert			Späne-Kippmulden SKS lackiert		
				Typ	Eig.-Gew. kg	Preis EUR	Typ	Eig.-Gew. kg	Preis EUR
ca. l	mm	mm	kg						
400	1.220 x 1.010 x 1.115	1.020	1.000	KS-400	107	610,-	SKS-400	109	642,-
550	1.245 x 1.200 x 1.170	1.055	1.000	KS-550	120	654,-	SKS-550	122	686,-
700	1.340 x 1.200 x 1.275	1.175	1.000	KS-700	132	694,-	SKS-700	134	726,-

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Oberflächen bitte bei der Bestellung angeben

orange RAL 2000

rot RAL 3000

blau RAL 5012

grün RAL 6011

grau RAL 7005