

# Umweltschränke

## 1.11 Umweltschränke



Zur sicheren und vorschriftengerechten Lagerung nichtbrennbarer, wassergefährdender Stoffe WGK 1-3 in Kleingebinden.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes (GS-Zeichen).

Die Auffangwannen sind gemäß § 19 I Wasserhaushaltsgesetz (WHG) von einem Fachbetrieb hergestellt.

- ▶ Stahlblechschrank, RAL 7035 - lichtgrau.
- ▶ Verwindungsfeste Flügeltüren mit Kastenversteifung, RAL 7035 - lichtgrau.
- ▶ Schließung durch Drehgriff-Sicherheitschloss, nach 3 Seiten schließend.
- ▶ Magnet tasche für DIN A5 Unterlagen.
- ▶ Höhenverstellbare Auffangwannen, verzinkt wahlweise Materialstärke 1 mm mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.5-197 des DIBt Berlin oder 3 mm mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR.
- ▶ Kippschutz der Auffangwannen durch Aushebesicherung.
- ▶ 4 verstellbare Stellfüße zum Ausgleich von Bodenebenheiten bei Modell L-1 und L-2.
- ▶ Belüftung durch Lüftungsöffnungen in der Schrankrückwand bei Modell L-1 und L-2.

### Hinweis

Zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten **nicht** geeignet.



① Umweltschrank L 1 und ② Umweltschrank LS 1



Lüftungsöffnungen in der Schrankrückwand



Aushebesicherung der Auffangwannen



Stellfüße zum Ausgleich von Bodenebenheiten

### Bestelldaten/Technische Daten/Abmessungen

| Modell                    | Breite<br>in mm | Tiefe<br>in mm | Höhe<br>in mm | Anzahl<br>Auffang-<br>wannen | Materialstärke<br>Auffangwannen<br>in mm | Auffangvolumen/<br>Auffangwanne<br>in l | Tragfähigkeit*/<br>Auffangwanne<br>in kg | Bestell-Nr.          |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------------|--|---|--|----------------------|
| <b>Umweltschrank LS 1</b> | 950             | 420            | 1016          | 2                            | 1 (verzinkt)                             | 16                                      | 50                                       | <b>20-101046-001</b> |
| <b>Umweltschrank LS 2</b> | 950             | 420            | 1016          | 2                            | 3 (verzinkt)                             | 20                                      | 75                                       | <b>20-101046-003</b> |
| <b>Umweltschrank L 1</b>  | 950             | 420            | 1950          | 4                            | 1 (verzinkt)                             | 16                                      | 50                                       | <b>20-201046-001</b> |
| <b>Umweltschrank L 2</b>  | 950             | 420            | 1950          | 4                            | 3 (verzinkt)                             | 20                                      | 75                                       | <b>20-201046-003</b> |

### Zubehör

|   |     |     |    |  |              |  |    |                     |
|---|-----|-----|----|--|--------------|--|----|---------------------|
| - Zusätzl. Auffangwanne für Modelle LS 1, L 1 | 947 | 378 | 60 |  | 1 (verzinkt) |  | 50 | <b>20-81046-124</b> |
| - Zusätzl. Auffangwanne für Modelle LS 2, L 2 | 947 | 378 | 60 |  | 3 (verzinkt) |  | 75 | <b>20-81046-125</b> |

\*Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last